

PAAKKILAN - Protecteur pour fraiseuse, type C.630

Le personnel qualifié constitue la valeur principale de votre entreprise. Protégez vos collaborateurs
Protégez votre capacité de production.

Protecteur pour fraiseuse, type C.630

Le protecteur C.630 pour fraiseuse est suspendu à un bras articulé, lui offrant une mobilité totale, horizontale et verticale. De cette façon, le protecteur peut être aisément positionné exactement à l'emplacement désiré. De plus, le déplacement vertical est compensé par un équilibreur de charge à ressort et les deux articulations assurant les rotations dans le plan horizontal sont équipées de butées à billes de grand diamètre. Les trois écrans sont en verre feuilleté et le protecteur est équipé d'un puissant éclairage basse tension.

Informations techniques :

Le corps du protecteur est réalisé en tôle d'acier, et peint en couleur grise RAL.9002. Le bras articulé est constitué de profilés en aluminium et les articulations sont en acier. Les écrans sont en verre feuilleté triplex de 5 mm. L'éclairage est composé de 2 tubes fluo (24 V/15 W - 3000 lux/40 cm) avec ballast haute fréquence annulant le risque d'effet stroboscopique. Le transformateur de sécurité (230/24 V, 40 VA) est livré avec le protecteur.

Dimensions du protecteur :

Largeur 630 mm
Hauteur 430 mm
Hauteur avec bavette nitril 510 mm
Hauteur des écrans 300 mm
Largeur des écrans 100+450+100 mm
Poids 12 kg

Dimensions du bras support:

Longueur des bras 2 x 800mm
Longueur du bras vertical 1000 mm
Course verticale du protecteur 700 mm